

## SPLOŠNE INFORMACIJE

Trgovsko ime izdelka **ULLMAN PROFESSIONAL CARPET KONCENTRAT**

Vrsta proizvoda Sredstvo za **STROJNO** čiščenje tekstilnih talnih oblog in oblazinjenega pohištva

Proizvajalec Kemikal d.o.o.  
Ljubljanska cesta 43A  
1241 Kamnik  
Telefon: 01 8310 900  
[www.kemikal.si](http://www.kemikal.si)

## LASTNOSTI IN PREDNOSTI

**ULLMAN PROFESSIONAL CARPET KONCENTRAT** je nizkopeneče sredstvo za ekstrakcijsko čiščenje mehkih tekstilnih oblog, kot so tepihi, tapisoni, avtomobilski sedeži in fotelji. Učinkovito odstranjuje trdovratno umazanijo in madeže, ne da bi poškodovalo tkanino. Primerno je za uporabo v globinskih sesalcih, deluje antistatično, poživilja barve in zagotavlja dolgotrajno svežino.

**Prednosti sredstva:**

- ✓ Učinkovito odstranjuje madeže krvi, čokolade, vina, sokov, maščob itd.
- ✓ Ne poškoduje barv in tkanin
- ✓ Primerno za neperljiv tekstil, kot so preproge in oblazinjeno pohištvo
- ✓ Odlično za uporabo v globinskih sesalcih

## UPORABA

V PE embalaži pripravimo mešanico čistilnega sredstva in vode v razmerju 1:10 - 1:50, odvisno od vrste in stopnje umazanije. Mešanico nato vlijemo v rezervoar ekstrakcijskega stroja. Čiščenje izvajamo enakomerno po površini (tekstilne obloge, tepihi, avtomobilski sedeži), pri tem pa upoštevamo priporočila proizvajalca stroja. Po končanem postopku površino po potrebi dodatno izperemo s čisto vodo in pustimo, da se popolnoma posuši.

KEMIČNE IN FIZIKALNE  
LASTNOSTI

videz: tekočina  
barva: modro-zelena  
vonj: značilen  
pH vrednost:  $12.0 \pm 1.0$

Informacije v tem tehničnem listu se nanašajo samo na imenovani izdelek in ni nujno, da veljajo, kadar se ta uporablja v kombinaciji z drugimi materiali ali v procesih, ki niso predvideni v navodilu za uporabo. Uporabnikova odgovornost je, da ugotovi njihovo primernost v njegovih specifičnih okoliščinah rabe izdelka. Podatki v tehničnem listu niso izraz kakovosti izdelka, so le napotilo za organizacijo varne rabe izdelka pri uporabniku.

**SESTAVINE**

Aqua, 2-butoksietanol, 2-aminoetanol, etilendiaminotetraacetat, maščobni alkohol, C12-14, etersulfat, natrijeva sol, natrijev hidroksid.

**SHRANJEVANJE IN  
ROK UPORABE**

ULLMAN PROFESSIONAL CARPET KONCENTRAT shranjujemo pri temperaturi od 5 °C do 25 °C. Rok uporabe izdelka je 12 mesecev po odprtju.

Informacije v tem tehničnem listu se nanašajo samo na imenovani izdelek in ni nujno, da veljajo, kadar se ta uporablja v kombinaciji z drugimi materiali ali v procesih, ki niso predvideni v navodilu za uporabo. Uporabnikova odgovornost je, da ugotovi njihovo primernost v njegovih specifičnih okoliščinah rabe izdelka. Podatki v tehničnem listu niso izraz kakovosti izdelka, so le napotilo za organizacijo varne rabe izdelka pri uporabniku.